

**TW400 S3 SRC**   



**TW300 S3 SRC**   



**CODICE  
PRODOTTO**

TW400 S3 SRC

**COLORI**

NERO

**DESCRIZIONE**

Tomaia: Pelle pieno fiore, trattamento impermeabilizzante S3, con rinforzo caucciù. Fodera : Poliammide assorbente. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliestere su PU. Suola : Saldata - Poliuretano con ammortizzatore Panoshock®. Strato d'usura : Caucciù nitrile. Scarpa amagnetica.

TAGLIE: 39→48

PESO: 858gr

**NORME**

**CE**

EN ISO 20345  
S3 HRC CI HI  
SRC

TW300 S3 SRC

NERO

Tomaia: Pelle pieno fiore, trattamento impermeabilizzante S3, con rinforzo caucciù. Fodera : Poliammide assorbente. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliestere su PU. Suola : Saldata - Poliuretano con ammortizzatore Panoshock®. Strato d'usura : Caucciù nitrile. Scarpa amagnetica.

TAGLIE: 39→48

PESO: 680gr

**CE**

EN ISO 20345  
S3 HRC CI HI  
SRC



Allacciatura rapida

Protezione delle dita  
rafforzata: Rinforzo in  
caucciù sulla punta

SUOLA PU/CAUCCIU

**Composite  
Protection** AMAGNETICO

ZONA AGGANCIAMENTO PER SCALA

ZONA DI FLESSIONE PER  
MAGGIORE AGILITA'

RAMPONI ADERENZA SU  
TERRENI INSTABILI



Puntale composite 200 J,  
Più leggera dell'acciaio  
Non conduttore termico