

AN245200PRR 



AN235200PR 



**CODICE
PRODOTTO**

AN245200PRR

DESCRIZIONE

Anticaduta assorbitore di energia dielettrico a cinghia doppia (Y). Terminali capocorda a treccia. 1 moschettone AM010D e 2 connettori AM022D. Materiale isolante a 30kV.

LUNGHEZZA: 1,40→2M

PESO: 1,9 KG

NORME

CE

EN355

AN235200PR

Anticaduta assorbitore di energia dielettrico a cinghia elastica. Terminali capocorda a treccia. 1 moschettone AM010D e 1 gancio AM022D. Materiale isolante a 30kV.

LUNGHEZZA: 1,40→2M

PESO: 1,3 KG

CE

EN355

AN245200CDD



AN235200CD



**CODICE
 PRODOTTO**

AN245200CDD

DESCRIZIONE

Anticaduta assorbitore di energia a cinghia doppia (Y). Terminali capocorda a treccia. Lunghezza 2 m. 1 moschettone AM002 e 2 connettori AM022.

LUNGHEZZA: 1,40→2M

PESO: 1,9 KG

NORME

CE

EN355

AN235200CD

Anticaduta assorbitore di energia a cinghia elastica. Terminali capocorda a treccia. Con 1 moschettone AM002 + 1 gancio AM022.

LUNGHEZZA: 1,40→2M

PESO: 1,3 KG

CE

EN355

AN240CDD 



AN230CD 



**CODICE
PRODOTTO**

AN240CDD

DESCRIZIONE

Anticaduta assorbitore di energia estensibile con cinghia tessuta doppia (Y) a deformazione progressiva integrata alla fune. Lunghezza retratta: 1,40 m. Lunghezza allungata: 2 m. 1 moschettone AM002. 2 connettori AM022

LUNGHEZZA: 1,40→2M

PESO: 1,8 KG

NORME

CE

EN355

AN230CD

Anticaduta ad assorbitore di energia estensibile con cinghia tessuta a deformazione progressiva integrata alla fune. Lunghezza retratta: 1,40 m. Lunghezza allungata: 2 m. 1 Moschettone con chiusura a vite in acciaio zincato, apertura 17 mm (AM002). 1 Connettore con chiusura automatica in acciaio zincato, grande apertura 55 mm (AM022).

LUNGHEZZA: 1,40→2M

PESO: 1 KG

CE

EN355

AN218150CCC



AN218RCDD



**CODICE
 PRODOTTO**

AN218150CCC

DESCRIZIONE

Anticaduta assorbitore di energia con corda intrecciata doppia (Y) Ø 10,5 mm.
 Terminali capocorda a treccia.

LUNGHEZZA: 1,50M

PESO: 1,2 KG

NORME

CE

EN355

AN218RCDD

Anticaduta assorbitore di energia con corda intrecciata Ø 12 mm doppia (Y),
 regolabile con due fibbie riduttrici sulla corda

LUNGHEZZA: 1,50→2M

PESO: 2 KG

CE

EN355

AN218150CC 



AN208RCD 



**CODICE
PRODOTTO**

AN218150CC

DESCRIZIONE

Anticaduta assorbitore di energia con corda intrecciata Ø 10,5 mm.
Terminali capocorda a treccia.

LUNGHEZZA: 1,50M

PESO: 800 gr

NORME

CE

EN355

AN208RCD

Anticaduta assorbitore di energia con corda trefolata Ø 12 mm, semplice e regolabile con fibbia riduttrice sulla corda

LUNGHEZZA: 1,50→2M

PESO: 1,3 KG

CE

EN355

AN201200CC 



AN201200CD 



AN211200CCC 



AN211200CDD 



**CODICE
PRODOTTO**

AN201200CC
AN201200CD

DESCRIZIONE

Anticaduta assorbitore di energia con corda trefolata Ø 12 mm. Terminali capocorda a treccia.

LUNGHEZZA: 2M

PESO: 800 gr
1,2 KG

NORME

CE

EN355

AN211200CCC
AN211200CDD

Anticaduta assorbitore di energia con corda trefolata doppia (Y) Ø 12 mm. Terminali capocorda a treccia.

LUNGHEZZA: 2M

PESO: 1,3 KG
2 KG

CE

EN355

AN203200CC 



AN203100CC 



AN213200CC 



AN213100CDD 



**CODICE
PRODOTTO**

AN203200CC
AN203100CC

DESCRIZIONE

Anticaduta assorbitore di energia a cinghia. Terminali capocorda a treccia.

LUNGHEZZA: 2M
1M

PESO: 668 gr
0,6 KG

NORME

CE

EN355

AN213200CC
AN213100CDD

Anticaduta assorbitore di energia a cinghia doppia (Y). Terminali capocorda a treccia.

LUNGHEZZA: 2M
1M

PESO: 1,3 KG
1,3 KG

CE

EN355