

COD. PRODOTTO

DESCRIZIONE

NORME

ELARA340



INDUSTRY 6 M - Kit anticaduta pronto all'uso: Imbracatura estensibile con bande allungabili "Riplight System II®" brevettate. 3 punti di aggancio anticaduta (dorsale - sternale lato destro - sternale lato sinistro). 4 fibbie di regolazione (Rif. HAR23). Anticaduta a richiamo automatico con cinghia in poliestere 46mm. Carter in ABS. Tornichetto con indicatore di caduta. 1 moschettone AM002 (Rif. AN13006C). Anello di ancoraggio con cinghia in poliestere ad alta tenuta. Larghezza 45 mm. Fibbia di estremità con strozzatura e Dado di ancoraggio in acciaio (Rif. LV102100). Imbottitura per la schiena (Rif. HAPAD). Imbottitura per cosciali (Rif. HALEG). 1 porta-utensili (Rif. HA200). 1 connettore AM002.

CE

EN360

EN361

EN795
TIPO B

EN362

TAGLIE: S/M/L/XL/XXL

PESO: 4,1Kg



ELARA350



SERVICES - Kit anticaduta pronto all'uso: Imbracatura con bande allungabili "Riplight System II®" brevettate con cintura di mantenimento. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 4 fibbie di regolazione. Cintura di posizionamento con schienale termoformato chiuso con velcro. Rotazione 120°C. 2 punti d'ancoraggio laterali di mantenimento (Rif. HAR24). Anticaduta scorrevole su supporto di fissaggio corda trefolata Ø 14 mm di tipo apribile con chiusura automatica, indicatore di senso, dissipatore di energia con indicatore di caduta (Rif. AN060). Supporto di fissaggio con corda a trefoli Ø 14 mm (Rif. AN315). Fune di posizionamento regolabile con riduttore. Lunghezza regolabile. Corda trefolata Ø 12 mm. Guaina di protezione sulle cuciture (Rif. EX021). Anello di ancoraggio con cinghia in poliestere ad alta tenuta. Larghezza 45 mm. Fibbia di estremità con strozzatura e Dado di ancoraggio in acciaio (Rif. LV102100). 1 porta-utensili (Rif. HA200). 2 connettori AM002.

CE

EN353-2

EN361

EN358

EN795
TIPO B

EN362

TAGLIE: S/M/L/XL/XXL

PESO: 5,2Kg



COD. PRODOTTO

DESCRIZIONE

NORME

ELARA390



CONSTRUCTION - Kit anticaduta pronto all'uso: Imbracatura estensibile con bande allungabili "Riplight System II®" brevettate. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 4 fibbie di regolazione (Rif. HAR22). Anticaduta assorbitore di energia a cinghia elastica. Terminali capocorda a treccia. Con 1 moschettone AM002 + 1 gancio AM022 (Rif. AN235200CD). 1 porta-utensili (Rif. HA200). 1 connettore AM002.

TAGLIE: S/M/L/XL/XXL

PESO: 2,8Kg



CE

EN355

EN361

EN362

ELARA320



POSITIONNING & SCAFFOLDING - Kit anticaduta pronto all'uso: Imbracatura 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione. Cintura di mantenimento (Rif. HAR14). Funne di posizionamento regolabile con riduttore. Lunghezza da 1,1 a 2 m. Corda trefolata Ø 12 mm (Rif. EX021). Anticaduta ad assorbitore di energia con corda trefolata doppia (Y) Ø 12mm. Lunghezza 2 m. 1 moschettone AM002 e 2 connettori AM022 (Rif. AN211200CDD). 2 connettori AM002.

TAGLIE: S/M/L

PESO: 3,5Kg



CE

EN355

EN361

EN362

EN358

ELARA280



ELARA270



**CODICE
PRODOTTO**

ELARA280

DESCRIZIONE

SCAFFOLDING - Kit anticaduta pronto all'uso: Imbracatura 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione (Rif. HAR12). Anticaduta ad assorbitore di energia con corda trefolata doppia (Y) Ø 12mm. Lunghezza 2 m. 1 moschettone AM002 e 2 connettori AM022 (Rif. AN211200CDD)

TAGLIE: S/M/L

PESO: 2,5Kg

ELARA270

VERTICAL 10 M - Kit anticaduta pronto all'uso: Imbracatura 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione (Rif. HAR12). Anticaduta a richiamo automatico con cavo d'acciaio. Lunghezza 10 m. Carter in ABS. 1 connettore automatico con tornichetto e indicatore di caduta AM016 (Rif. AN12010T). Fune e punto d'ancoraggio con cintura tubolare, lunghezza 2 m (Rif. LO030200). 2 connettori AM002

TAGLIE: S/M/L

PESO: 9,1Kg

NORME

CE

EN355

EN361

EN362

CE

EN361 EN795
TIPOB

EN360 EN362

EN354

ELARA170 



ELARA150 



**CODICE
PRODOTTO**

ELARA170

DESCRIZIONE

ROOF - Kit anticaduta pronto all'uso: Imbracatura 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale) 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione. (Rif. HAR12). Anticaduta scorrevole di tipo non apribile con indicatore di caduta su supporto di fissaggio su corda trefolata Ø 12 mm. Lunghezza 20 m (Rif. AN063/20). 2 connettori AM002.

TAGLIE: S/M/L/XL/XXL

PESO: 3,4Kg

ELARA150

ROOF - Kit anticaduta pronto all'uso : Imbracatura 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione. (Rif. HAR12). Anticaduta scorrevole di tipo non apribile con testimone di caduta su supporto di fissaggio con corda trefolata Ø 12 mm. Lunghezza 10 m (Rif. AN063/10). 2 connettori AM002.

TAGLIE: S/M/L/XL/XXL

PESO: 2,4Kg

NORME

CE

EN353-2

EN361

EN362

CE

EN353-2

EN361

EN362

ELARA140 



ELARA190 



**CODICE
PRODOTTO**

ELARA140

DESCRIZIONE

VERTICAL 2,50 M - Kit anticaduta pronto all'uso: Imbracatura 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione (Rif. HAR12). Anticaduta a richiamo automatico a cinghia 46 mm con dissipatore di energia. Carter di protezione. 1 connettore AM002 (Réf. AN102). 1 connettore AM002

TAGLIE: S/M/L/XL/XXL

PESO: 1,9Kg

NORME

CE

EN360

EN361

EN362

ELARA190

SCAFFOLDING - Kit anticaduta pronto all'uso: Imbracatura 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione (Rif. HAR12). Anticaduta assorbitore di energia con fune, lunghezza 2 m, con 1 connettore AM002 e 1 connettore AM022 (Rif. AN203200CD).

TAGLIE: S/M/L/XL/XXL

PESO: 1,8Kg

CE

EN355

EN361

EN362

ELARA130



ELARA160



**CODICE
PRODOTTO**

ELARA130

DESCRIZIONE

RESTRAINT - Kit pronto all'uso: Imbracatura 1 punto di ancoraggio anticaduta (dorsale). 2 fibbie di regolazione, 2 placche laterali di regolazione, con fune in corda trefolata Ø 12 mm non staccabile. Lunghezza 1,50 m. 1 connettore AM002.

TAGLIE: S/M/L

PESO: 900gr

NORME

CE

EN358
140KG

ELARA160

CLASSIC - Kit anticaduta pronto all'uso: Imbracatura 1 punto di ancoraggio anticaduta (dorsale). 2 fibbie di regolazione, 2 placche laterali di regolazione, con anticaduta assorbitore di energia non staccabile in corda trefolata Ø 12mm, lunghezza 2 m. 1 moschettone AM002.

TAGLIE: S/M/L/XL/XXL

PESO: 946gr

CE

EN361
EN355